



Easy-Form® is binnen en buiten toepasbaar. Het product garandeert het waterdicht afdichten rond buizen, hoeken van dakramen en herstelling van scheuren in de onderdakfolie.

Productinstallatie:

- meet en snijd een stukje van de tape, in het midden vouwen en een stukje van de achterkant aftrekken
- kleef het acryl-band op de gewenste ondergrond en trek dan eerst het tweede deel eraf

De universele uitrekbare Easy-Form®-tape is een product dat vele toepassingsgebieden heeft. De waterdichtheid en de uitrekbaarheid maken het product op vele gebieden onmisbaar. De butyl-zijde garandeert een perfecte kleefkracht en door het aftrekken van de aluminium-band kan het product gemakkelijk en snel worden aangevormd. Bovendien is het stevig, snel en gemakkelijk aan te brengen, zelfs op lastige zones, zoals hoeken van vensterramen.

### Productvoordelen

- Easy-Form® uitrekbare tape kan op verschillende manieren worden toegepast (voor ventilatiedakdoorvoeren, overlapping van onderdakfolies, dakgoot, ...)
- Gemakkelijk en snel aan te brengen
- Een stevig en nauwkeurig kleven in enkele stappen met slechts één product
- Goede butyl-kleefkracht en duurzaam klevend

### Toepassingsgebied

- Waterdichte afwerking rond de ventilatiedakdoorvoeren (buizen, TV-antennes, kabels, enz.), binnen en buiten
- Overlapping van onderdakfolies en dakgoten afdichting rond de hoeken van de dakvensters
- Easy-Form® heeft een uitgebreid toepassingsgebied en kan op verschillende ondergronden/materialen worden aangebracht, behalve op vochtig beton en poreus materiaal

### Materiaal/Samenstelling

Aluminium coating met weersbestendige acryllaklaag en zelfklevende butyl-hechtilaag op versterkte polyesterdrager

### Artikelnummer / Verpakking

KW 0060 (60 mm x 10 m) / 6 rollen per doos / 21 dozen per pallet  
 KW 0090 (90 mm x 10 m) / 9 rollen per doos / 21 dozen per pallet

## TECHNISCHE PRESTATIES

Lijm	butyl
Ondergrond	aluminium (uitrekbaar tot 70%)
Dikte	0,8 mm
Kleur	zinkgrijs
Verwerkingstemperatuur	van + 5°C tot + 40°C
Temperatuurbestendigheid	van -40° tot +80°C
Bewaartemperatuur	van -20°C tot + 30°C
Bewaartperiode	max. 3 jaar na fabricatiedatum, verticaal opslaan

TS-09#59-NL-0613. Onder voorbehoud van technische wijzigingen 06/2013. © Geregistreerd handelsmerk van Klöber GmbH.