



## Easy-Form is een extreem flexibele, loodvervangende en universele aansluitband voor hellende daken.

Easy-Form is een universele zelfklevende aansluitband, ter vervanging van lood op hellende daken. Dankzij zijn extreme flexibiliteit laat het materiaal zich moeiteloos vormen naar de contouren van het dak. De butyl kleefzijde zorgt voor een duurzame en windongevoelige hechting op de ondergrond.

### Eigenschappen en voordelen

- Rekbaar tot maar liefst **+60%** om perfect de (sterke) golf van de dakpan te volgen. Moeiteloos te vormen en aldus geschikt voor de meest lastige details.
- Goedkoper dan lood en zonder schrootwaarde waardoor minder diefstalgevoelig.
- Lichter dan lood en hierdoor ergonomisch en gemakkelijker te plaatsen.
- Hoeft niet gelast te worden en er is geen gespecialiseerd gereedschap vereist.
- Beschikbaar in 5 breedtes en 5 kleuren voor een perfecte match met het dak.



### Toepassingsgebied

- Waterdichte aansluitingen aan opgaande gevels en schouwen.
- Nokdetails.
- Dakaansluiting en -overgang.
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie.

### Goedkeuringen en certificaten

- Klöber biedt steeds 10 jaar fabrieksgarantie op zijn producten.

### Kleuren



### Technische eigenschappen

Materiaal	Gecoat en gekrept aluminium met PET-inlage en zelfklevende butyl onderzijde.
Dakhelling	Minimum 10°
Verwerkingstemperatuur	+5° to +40°C
Temperatuurbestendigheid	-20° to +80°C
Dikte	1.2mm
UV stabiliteit	UV stabiel dankzij metalen bovenvlak.
Stretchfactor	1.60
Butyl kleefzijde	Enkel toepassen op geschikte, droge en stofvrije ondergronden. Niet verenigbaar met bitumineuze dakdichting.
Duurzaamheid	Weersbestendig en rotvrij. Tevens bestand tegen vorst, veroudering en temperatuurschommelingen.
Waterkolom	Absoluut waterdicht.
Afkitten	Bij metselwerk afkitten met Flashing Sealant PACCE. In geen geval afkitten met kit/lijm op siliconenbasis.

### Productinformatie

Breedte mm	Artikelcode	Kleur	Lengte m / rol	Gewicht kg	Rollen per doos	Rollen per palet
200	KW0200-05-0469	Antraciet	5	1.50		160
	KW0200-05-0154	Rood				
	KW0200-05-0248	Bruin				
	KW0200-05-0470	Zinkgrijs				
250	KW0250-05-0469	Antraciet		1.87	5	120
	KW0250-05-0154	Rood				
	KW0250-05-0248	Bruin				
	KW0250-05-0450	Zwart				
	KW0250-05-0470	Zinkgrijs				
300	KW0300-05-0469	Antraciet		2.25		120
	KW0300-05-0154	Rood				
	KW0300-05-0248	Bruin				
	KW0300-05-0450	Zwart				
	KW0300-05-0470	Zinkgrijs				
450	KW0450-05-0469	Antraciet	3.37	2	80	
	KW0450-05-0154	Rood				
	KW0450-05-0248	Bruin				
	KW0450-05-0450	Zwart				
	KW0450-05-0470	Zinkgrijs				
600	KW0600-05-0469	Antraciet	4.50		40	
	KW0600-05-0154	Rood				