



Flecto®, het vezelversterkte, eenzijdig klevende acryl-plakband met sterke PE-onderlaag wordt toegepast voor luchtdichte aansluitingen en reparaties, zelfs bij ingewikkelde vormen binnenshuis. Flecto® is bijzonder aan te bevelen bij alle toepassingen die een hoge elasticiteit eisen en voor het kleven op PE- en PP-kunststoffen, kraftpapier en houten en metalen oppervlakten. Zelfs ronde elementen worden probleemloos vormvast ingebouwd. De acryl-hijm droogt niet uit, schilfert niet, blijft duurzaam elastisch en is bestendig tegen veroudering. Flecto® bevat geen chloor, oplosmiddelen, formaldehyde en weekmakers. De aftrekstrip (75% recyclebaar) laat zich eenvoudig verwijderen en kan probleemloos als huisafval worden afgevoerd.

Productvoordelen

- Elastisch plakband voor luchtdichte aansluitingen
- Eenvoudig met de hand te scheuren
- Oplosmiddelvrij
- Ideaal voor reparatie van scheuren of kleine beschadigingen in de dampremmers

Toepassingsgebied

Flecto® wordt binnenshuis toegepast en is bijzonder geschikt voor het verkleven van luchtdichte aansluitingen, details en reparaties op gladde oppervlakten.

Materiaal/Samenstelling

Eenzijdig klevend acryl-plakband met versterkte PE-drager

Artikelnummer/Verpakking

10 rollen per doos / 420 rollen per pallet

Artikelnummer

KU 0112-01 (60 mm x 25 m)

TECHNISCHE PRESTATIES

Lijm	acryl (eenzijdig)
Lijmgewicht	ca. 230 g/m ²
Drager	PE-folie, elastisch
Oplosmiddelen	geen
Dikte	ca. 0,27 mm
Papier/aftrekstrip	ja
Kleur	groen
Verwerkingstemperatuur	vanaf +5°C
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +80°C
UV-bestendigheid	2 maanden
Verouderingsbestendigheid	duurzaam klevend en elastisch, de acryl-hijm droogt niet uit
Bewaarperiode	in originele verpakking minimaal 1 jaar bij bewaar temperatuur van ≤ 30°C

TS-09#14-NL-0413. Onder voorbehoud van technische wijzigingen 04/2013. © Geregistreerd handelsmerk van Klöber GmbH.