



Tacto® is het dubbelzijdige plakband van acryllijm zonder chloor, oplosmiddelen, formaldehyd, weekmakers en is zowel binnen als buiten toepasbaar. Tacto® verschuift niet dankzij de versterkte wapening en is extreem bestendig tegen veroudering, tegen alle weersomstandigheden, temperatuurschommelingen en uv-stralen.

#### Productvoordelen

- Tweezijdig klevend
- Oplosmiddelvrij
- Hoog hechtingsvermogen
- Binnen en buiten toepasbaar

#### Toepassingsgebied

Tacto® is een betrouwbare winddichte afwerking bij onderdakfolies en een luchtdichte afwerking bij dampremmers/dampschermen van PE en PP, kraftpapier. Tacto® hecht ook snel en zeker op gladde ondergronden, metselwerk, geschaafd hout, gipsplaten, metaal, glas, porschuim en hard pvc.

#### Materiaal/Samenstelling

Gewapende acrylfilm

#### Verpakking

10 rollen per doos / 750 rollen per pallet

#### Artikelnummer

KU 0111 (20 mm x 50 m)

## TECHNISCHE PRESTATIES

Dikte	ca. 0,34 mm
Release	tot 70% gerecycled papier, chloorarm gebleekt, afval geschikt voor huisvuil
Kleur	transparant
Verwerkingstemperatuur	vanaf +5°C
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +80°C
UV-bestendigheid	4 maanden
Verouderingsbestendigheid	duurzaam klevend en elastisch
Bewaarperiode	in originele verpakking minimaal 1 jaar bij bewaartemperatuur van < 30°C

TS-09#15-NL-0413. Onder voorbehoud van technische wijzigingen 04/2013. © Geregistreerd handelsmerk van Klöber GmbH.