



Easy-Form®-tape peut être utilisé en intérieur comme en extérieur et assure l'étanchéité autour des conduits, des angles des fenêtres de toit ou sert à réparer un accroc dans l'écran de sous-toiture.

Installation produit :

- Mesurez et coupez un morceau de bande de longueur adéquate, pliez-le en son milieu et retirez une partie de la bande jetable.
- Appliquez la partie adhésive avant de retirer la seconde partie de la bande jetable.
- Maroufflez toute la bande adhésive sur la forme que vous voulez étancher, en toute facilité, et coupez-la!

Easy-Form®-tape étirable est un produit multi-application pour la toiture. L'étanchéité et l'étirabilité du produit en font un produit indispensable dans de nombreuses configurations. La face enduite de butyle assure un collage parfait sur le support et l'étirabilité de la face aluminium permet de suivre des formes courbes. Rapide, précise, solide et facile à installer, même dans des zones difficiles telles que les contours des fenêtres de toit.

Avantages du produit

- Easy-Form®-tape étirable est multi-application
- Installation rapide et facile
- En toute confiance : un collage solide et précis avec un seul produit en quelques étapes
- Haute adhérence du butyle avec tenue au vieillissement

Domaine d'application

- Traitement étanche autour des sorties de toits : (conduits, antennes TV, câbles), externes et internes
- Réparation des écrans de sous-toiture et des gouttières
- Traitement étanche autour des angles des fenêtres de toit
- Easy-Form®-tape a un large domaine d'emploi et peut être collé sur divers supports, sauf sur du béton humide et sur des matériaux poreux

Matériau/Composition

Surface en aluminium avec couche de butyle en sous-face, renfort par structure composite en polyester, galvanisation acrylique résistant aux intempéries

Numéro d'article / Conditionnement

KW 0060 (60 mm x 10 m) / 6 rlx. par carton / 21 cartons par palette
 KW 0090 (90 mm x 10 m) / 9 rlx. par carton / 21 cartons par palette

DONNÉES TECHNIQUES

Colle	Butyle
Support	aluminium (étirable à 70%)
Épaisseur	0,8 mm
Bande séparative	bande jetable à retirer à l'avancement
Couleur	Gris-zinc
Température d'utilisation	+5°C à +40°C
Tenue en température	-40°C à +80°C
Température de stockage	-20°C à +30°C
Condition de stockage	maximum 3 ans après la date de fabrication, stocké en position verticale

TS-09#59-BE-0613. Nous rejetons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression. © Marque déposée de Klöber GmbH.