

Easy-Form est une solution universelle de raccordement pour toiture inclinée.

Easy-Form est une bande de connexion auto-adhésive universelle, généralement utilisée comme remplacement du plomb sur les toitures en pente. Le produit s'applique facilement sur les contours du toit et est particulièrement efficace dans les coins. Sa partie butyl le rend très durable et lui permet de ne pas souffrir du soulèvement du vent.

Caractéristiques et avantages

- S'étire jusqu'à **+60%** lorsqu'il est appliqué sur la tuile, assurant une application facile pour les tuiles à fortes galbes ou autres détails.
- Moins cher que le plomb, et sans métal, réduisant ainsi le risque de vol.
- Plus léger que le plomb, ce qui le rend plus sûr et plus facile à installer.
- Aucune soudure ou outils spécialisés requis.
- Disponible dans une large sélection de tailles et de couleurs pour se fondre dans la toiture.



Zone d'application

- Solin ou raccordement pour mur ou cheminée.
- Raccordement et étanchéité de zones délicates.
- Raccordement barbacanes ou chien assis.
- Convient pour la construction et la rénovation.

Agréments et certifications

- Tous les produits fournis par Klobber sont couverts par une garantie de 10 ans contre les défauts de fabrication.

Couleurs



Fiche technique

Matériau	Aluminium enduit avec polymère non-tissé et support auto-adhésif en butyl.
Pente du toit	Minimum 10°
Température d'application	+5° à +40°C
Résistance à la température	-20° à +80°C
Épaisseur	1.2mm
Stabilité aux UV	Stable aux UV grâce à sa surface métallique.
Extensibilité	1.60
Adhésif butyle	Doit être uniquement appliqué à des surfaces sèches et sans poussière. Ne convient pas aux raccords bitumineux.
Résistance	Ne pourrit pas et résiste aux intempéries.
Colonne d'eau	Etanche.
Scellement	Le solin PACCSE doit être utilisé pour les joints de maçonnerie. Dans ces circonstances, du silicone ou mastics, ou des adhésifs doivent être utilisés.

Produits disponibles

Largeur mm	Code article	Couleur	Longueur m	Poids kg	Rouleaux/boîte	Rouleaux/palette
200	KW0200-05-0469	Anthracite	5	1.50	5	160
	KW0200-05-0154	Rouge				
	KW0200-05-0248	Brun				
	KW0200-05-0470	Gris Zinc				
250	KW0250-05-0469	Anthracite		1.87	120	
	KW0250-05-0154	Rouge				
	KW0250-05-0248	Brun				
	KW0250-05-0450	Noir				
300	KW0250-05-0470	Gris Zinc		2.25	120	
	KW0300-05-0469	Anthracite				
	KW0300-05-0154	Rouge				
	KW0300-05-0248	Brun				
450	KW0300-05-0450	Noir	3.37	80		
	KW0300-05-0470	Gris Zinc				
	KW0450-05-0469	Anthracite				
	KW0450-05-0154	Rouge				
600	KW0450-05-0248	Brun	4.50	40		
	KW0450-05-0450	Noir				
	KW0450-05-0470	Gris Zinc				
	KW0600-05-0469	Anthracite				
	KW0600-05-0154	Rouge				