

Trapac® crochets de sécurité



Le modèle pour les tuiles béton et terre cuite est cambré de 45 mm, celui pour les tuiles plates écailles de 32 mm. Cela permet une pose facile avec des hauteurs de latte de 24 à 32 mm.

Les crochets de sécurité Trapac® sont destinés à l'accrochage d'échelle de couvreur, fixation de plancher d'échafaudage de couvreur et de point d'ancrage pour les lignes de vie et de sécurité. Ils peuvent aussi servir à la fixation de monte-charges lors de travaux de maintenance.

Le crochet de sécurité Klöber est disponible en 3 variantes, adaptable pour tuiles en béton et terre cuite, ardoises et tuiles plates écailles. La fixation du crochet de sécurité se fait sur les chevrons ou le voligeage. Les clous spéciaux torsadés (réf. art. KS 9003) pour crochets de sécurité KS 1000 et KS 9001-1 ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément.

Domaine d'application

- Adaptable sur pratiquement tous les modèles de tuiles en béton et terre cuite, tuiles plates écailles et ardoises
- Pour épaisseur de latte entre 24 à 32 mm, suivant la norme DIN EN 517 – type A pour répondre à des efforts uniquement dans le sens de la pente du toit

Matériau / Composition

En fer galvanisé plat 30/6 mm (S235 J2 G3C suivant la norme DIN EN 10025)

Conditionnement

10 pièces / carton, 32 clous torsadés inclus (seulement KS 9002)

Normes / Certificats

- CE
- Suivant DIN EN 517 - type A, le crochet est conçu pour répondre à des efforts uniquement dans le sens de la pente du toit.

DONNÉES TECHNIQUES

Coloris
Modèle

CE

galvanisé ou galvanisé et enduit en rouge, brun foncé et gris ardoise
pour tuiles cambré de 45 mm pour ardoises sur voligeage pour ardoises sur lattage et tuiles plates écailles cambré de 30 mm



Couleurs

0100 rouge 0100 rouge 0100 rouge
0200 brun foncé 0200 brun foncé 0200 brun foncé
0450 gris ardoise 0450 gris ardoise 0450 gris ardoise
0370 galvanisé 0370 galvanisé

Poids

env. 1,18 kg / p. env. 1,0 kg / p. env. 1,14 kg / p.

Nr. d'article

KS 1000 KS 9001-1 KS 9002

KS 9003 clous normalisés spéciaux pour crochets de sécurité

TS-01#06-BE-0613. Prière de respecter les recommandations de pose Klöber et les règles en vigueur dans le pays. Nous rejetons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression. © Marque déposée de Klöber GmbH.