

Pare-vapeur extérieur sous isolant sarking

Wallint T100 SK² est un pare-vapeur très robuste qui convient idéalement pour une mise en oeuvre sous le complexe isolant selon les prescriptions du CSTC (NIT251 et NIT240). Grâce à sa très haute résistance à la vapeur ($s_d = 100$ m), le Wallint T100 SK² convient particulièrement bien pour une mise en oeuvre sous les plaques d'isolation de type PIR dans une toiture sarking.



Avantages du produit

- pare-vapeur indispensable pour le sarking
- très imperméable à la vapeur ($s_d = 100$ m)
- convient idéalement pour le sarking PIR/PUR
- assure l'étanchéité à la pluie pendant les travaux
- ensemble étanche à l'air grâce à les bandes autocollantes intégrées

Application

Wallint T100 SK² est le pare-vapeur indispensable pour toute toiture sarking à base de PIR. Il forme un écran étanche à l'air et à la vapeur en dessous de l'isolation sarking, grâce à l'étanchéité élevée à la vapeur de la toile et aux deux bandes de recouvrement encollées. Pour les recouvrements non encollés, et pour toute réparation éventuelle, utiliser l'adhésif Permo TR Plus.

Accessoires

- écran de sous-toiture Permo au-dessus de l'isolant sarking
- ruban adhésif Permo TR Plus pour les réparations/jointures
- ruban adhésif Easy-Form autour des sorties de toit
- kit Pasto pour réaliser des connexions à la maçonnerie

Caractéristiques techniques

Composition	membrane tri-couche en PP non tissé, avec double bandes autocollantes pour le recouvrement
Grammage EN 1849-2	140 g/m ²
Réaction au feu	classe E
Imperméabilisation à l'eau EN 1928	W1
Résistance à la pénétration de l'air	< 0,1 m ³ /m ² h 50 Pa
Résistance à la transmission de la vapeur d'eau, valeur sd (EN 12572)	> 100 m
Classe de pare-vapeur	E3
Résistance en traction longitudinale/transversale, EN 12311-1	950 N/5 cm / 700 N/5 cm
Résistance à la déchirure au clou, longitudinale / transversale, EN 12310-1	280 N / 280 N
Tenue en température	de -40°C à + 80°C
Imperméabilité, EN 20811	> 2500 mm
Résistance UV, EN 13859-1	4 mois

Codes articles

Wallint T100 SK ²					
Code article	Version	Largeur de rouleau	Longueur de rouleau	Superficie du rouleau	Poids du rouleau
KU 0068-11	avec double bandes de recouvrement encollées	1,5 m	50 m	75 m ²	11 kg